

# Nödsignalknapp

Tillbehör till instängningslarm.



## Funktioner

- Svamptryckknapp med separat lampa.
- Tryckknapp låser i intryckt läge.
- Återställs genom att dra ut tryckknappen.
- Storlek kapsling: L186 x B85 x D126 mm.

## Data i kortform

- Slutande kontakt.
- 12V LED, 24mA (röd lins).
- Ljusstyrka 10-12cd.
- Svart kapsling i tålig polyamidplast.
- Kraftig metallkåpa runt tryckknapp.
- 1 x M25 genomföring för manöverkabel av kabeldiameter mellan Ø 8-15mm.

SCB 5 DL:

SCB 5 DL är en svamptryckknapp med separat lampa avsedd att manövrera våra instängningslarm, SCA 1 AL-SCA 2 AL.

Nödsignalknappen har en kraftig metallkåpa som skyddar svamptryckknappen mot slag och stötar. Nödsignalknappen lämpar sig väl för att användas i mycket tuffa och krävande miljöer. Den rekommenderas för mycket låga temperaturer, där stora krav efterfrågas på hållfasthet och funktion. Nödsignalknappen är klassad att tåla temperaturer mellan +40°C <-> -30°C i detta utförande. Tryckknappen är skyddad enligt IP66.

SCB 5 DL består av ett trycke, en slutande/brytande kontakt och en LED-indikator monterade i en plastkapsling.

Nödsignalknappen kan även användas som generell nödstoppknapp med brytande funktion.

Några anknutna exempel från vårt produktsortiment:



**SCB 3 DL**  
Basversion



**SCS 1 AL**  
Blixtljus med siren



**SCA 4 AL**  
Larm med display

Brytare:

SCB 5 DL är avsedd att sluta en 12V likspänningskrets. (Kontaktblockets märkning är max 500V 16A.) Terminalerna är märkta (13,14=N/O). (21,22= N/C). Anslutningsterminaler för 4 x 2,5mm<sup>2</sup>.

Indikator:

En lysdiodlampa, internt kopplad för att kunna matas med 12-24V, AC/DC (lik- eller växelspanning). Terminalerna är märkta X1 resp. X2. Anslutningsterminaler för 2 x 2,5mm<sup>2</sup>.

Mekaniskt utförande:

En plastkapsling i svart, L186 x B85 x D126 mm.

Levereras:

I en kartong.

Instruktionsblad/inkopplingsanvisning medföljer instängningslarmen SCA 1 AL - SCA 2 AL.

Adress  
Kärrlyckegatan 29A  
414 74 GÖTEBORG  
Sweden

Telefon  
Nat 031 - 775 45 00  
Int +46 31 775 45 00

Fax  
Nat 031 - 12 58 46  
Int +46 31 12 58 46

Internet  
info@punos.se  
www.punos.se

SCB5DL  
Bas  
20160119